

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Č. smlouvy		Č. smlouvy	2 9 / 1 8 0 / 2 0 2 3
Spyron Design s.r.o.		Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad	
Se sídlem	V Háji 1092/15, Holešovice, Praha 7 Korespondenční adresa, provozovna : Českobrodská 52 Praha 9, 190 11	Se sídlem	Jankovcova 2, Praha 7
PSČ	170 00	PSČ	170 04
Zastoupena	Vladimír Jansa	Zastoupena	Ing. Jaroslav Kužel
Funkce	jednatel společnosti	Funkce	ředitel odboru hospodářské správy
IČ	25101790	IČ	49370227
DIČ	CZ25101790	DIČ	není plátcem DPH
Zapsaná v OR	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49766		
Kontaktní osoba/y	Vladimír Jansa	Kontaktní osoba/y	Luboš Kovanda
Funkce	jednatel	Funkce	referent oddělení technického
Tel.	603 422 429	Tel.	722 981 400
E-mail	vjansa@spyron.cz	E-mail	lubos.kovanda@nku.cz
Bank. spojení	261 064 678/0300	Bank. spojení	30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Obecná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávacími podmínkami veřejné zakázky seznámil a považuje je za dostatečný podklad pro plnění předmětu smlouvy, při kterém je povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy a právních a technických norem.

Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem jakožto vítězným účastníkem zadávacího řízení vypsaného Objednatel na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Dodávka a instalace orientačního systému**“.

Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. Dokumenty podle předchozí věty logicky doplňují tuto smlouvu a představují nepostradatelnou pomůcku zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy, přičemž mají před touto smlouvou také aplikační přednost.

Priorita dokumentů:

- a) smlouva
- b) soupis prací a dodávek
- c) projektová dokumentace
- d) nabídka zhotovitele

Účelem smlouvy je „Dodávka a instalace orientačního systému (dále jen „OS“) do objektů G a H nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“, na adrese Komunardů 1634/44, Praha 7 - Holešovice (dále jen „nové sídlo NKÚ“).

II. Předmět a účel smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a instalace (montáž) orientačního systému v budovách G a H nového sídla NKÚ skládajícího se z:

- 140 ks skleněných tabulek v Al liště, celkový rozměr 160 x 115 mm, 2 skla, Al lišta bez popisu,
- 123 ks skleněných tabulek v Al liště, celkový rozměr 160 x 115 mm, 2 skla, Al lišta s UV popisem,
- 51 ks skleněných tabulek v Al liště, celkový rozměr 160 x 195 mm, 2 skla, Al lišta s UV popisem,
- 39 ks skleněných tabulek v Al liště, celkový rozměr 160 x 310 mm, 2 skla, Al lišta s UV popisem,
- 130 ks Al štítků, celkový rozměr 200 x 40 mm s UV popisem,
- 39 ks tabulí z nerezového plechu o tl. 2mm, celkový rozměr 510 x 260 s UV popisem,
- 6 ks tabulí z nerezového plechu o tl. 2 mm, celkový rozměr 510 x 390 s UV popisem,
- 1 ks tabule z nerezového plechu o tl. 2 mm, celkový rozměr 510 x 520 s UV popisem,
- 6 ks písmen a šipek z nerez plechu o tl. 2 mm, výška písmene a znaku 200 mm,
- 32 ks číslic z nerez plechu o tl. 2 mm, výška číslice 500 mm,
- 31 ks číslic namalovaných na stěnu, barva černá RAL 9005, výška číslice 2 000 mm,
- 1 ks nápisu z plechu o tl. 2 mm, barva černá RAL 9005, výška písmen 100 mm,
- 4 ks hlavních objektových tabulí 1x sklo 10 mm v Al lištách s popisem na průhledné samolepicí folii nalepené na zadní stranu skla, celkový rozměr 910 x 1 600 mm,
- 6 ks výtahových tabulí 2x sklo 5 mm v Al lištách, celkový rozměr 390 x 980 mm,
- 3 ks patrových tabulí 2x sklo 5 mm v Al lištách, celkový rozměr 300 x 540 mm,
- 6 ks patrových tabulí 2x sklo 5 mm v Al lištách, celkový rozměr 300 x 420 mm,
- 24 ks patrových tabulí 2x sklo 5 mm v Al lištách, celkový rozměr 300 x 360 mm,
- 1 ks hlavního informačního panelu z plechu o tl. 2 mm, barva černá RAL 9005, laserem vyříznuté texty, difusor s podsvícením LED, celkový rozměr 910 x 1250 mm,

jednotlivé prvky OS budou dodány a instalovány podle projektové dokumentace zpracované 17. 2. 2023 Ateliérem Masák & Partner s.r.o. a technické obchodní specifikace (tabulka „Nabídková cena“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, včetně instalace, pomocného materiálu, dopravy, záručních listů, technických listů, prohlášení o shodě, uvedení do provozu, seznámení s údržbou OS a návodů k obsluze v českém jazyce. Pokud je nutné k instalaci OS případně k výměně informací umístěných mezi skleněné tabulky nutné speciální nářadí, součástí dodávky bude i toto speciální nářadí v počtu min. 2 ks/setů.

Požadované parametry prvků OS jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované Ateliérem Masák & Partner z 17. 2. 2023. Veškeré nápisy a číslice budou provedeny fontem Helvetica případně

Helvetica Bold. Před výrobou hliníkových lišt předá objednatel zhotoviteli seznam popisů, které budou pomocí UV tisku na hliníkové lišty pozitivně vytištěny a před instalací skleněných tabulek a tabulí předá objednatel zhotoviteli potištěné průhledné folie pro osazení mezi skla. UV potisk na nerezové plechy bude proveden dle PD. **Rozměry prvků orientačního systému, které jsou uvedeny v technické obchodní specifikaci (tabulka „Nabídková cena“) mají prioritu před rozměry uvedenými v projektové dokumentaci.**

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo provádět řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních předpisů objednatele. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní dohodnutý termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy s tím spojené.

III. Místo plnění smlouvy

Místem plnění pro dodávku a instalaci OS je nové sídlo NKÚ.

IV. Termín plnění

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 45 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Protokolární předání kompletního OS bude provedeno po předání díla bez vad a nedodělků.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín plnění. O této skutečnosti je objednatel povinen zhotovitele informovat nejpozději 7 dní před termínem zahájení instalace. O tuto dobu se přiměřeně prodlouží doba dokončení díla. Náklady na uskladnění předmětu plnění nese zhotovitel.

V. Cena za dodání a instalaci orientačního systému

Objednatel se zavazuje za řádně dodaný orientační systém zaplatit zhotoviteli smluvní cenu v celkové výši 926 078,00 Kč bez DPH. Celková cena vč. DPH je 1 120 554,38Kč vč. DPH.

Celková smluvní cena je stanovena na základě výběrového řízení podle tabulky uvedené v Příloze č. 1 - Nabídková cena, která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí díla pro případné doplnění nebo výměnu dílů OS.

VI. Platební podmínky

Smluvní cena za dodávku zboží je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující všechny náklady zhotovitele vč. dopravy, instalace, seznámení s údržbou OS, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce.

Smluvní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky zboží včetně dopravy, instalace, seznámení s údržbou OS, předání záručních listů, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou musí být předávací protokol potvrzený přebírající osobou objednatele.

Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále též číslo smlouvy objednatele (číslo smlouvy objednatele je vyznačené v jejím záhlaví).

Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dní.

V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy objednateli.

VII. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

Nebezpečí škody na dodaný OS přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního převzetí OS bez vad a nedodělků předávacím protokolem způsobem podle této smlouvy.

Vlastnické právo k OS nabývá objednatel po podpisu předávacího protokolu přebírající osobou objednatele.

VIII. Pojištění zhotovitele a náhrada škody

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 2 mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 100 tis. Kč. Přílohou smlouvy je kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

IX. Záruka za jakost a sankce

Zhotovitel poskytuje na celý OS záruku za jakost po dobu záruční doby v délce 5 let od převzetí OS podepsaným předávacím protokolem přebírající osobou objednatele.

Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady zhotoviteli písemně na e-mailovou adresu vjansa@spyron.cz.

V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má při uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.

Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní zhotovitel zdarma v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené objednatelem. Kupující stanovuje dobu na zahájení opravy vady na 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Doba opravy nepřekročí 15 pracovních dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta doba jiná.

V případě, že zhotovitel nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, aniž by tím došlo k narušení záruky.

Pro případ prodlení s dodávkou OS ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany zhotovitele, kterým je prodlení zhotovitele s termínem dodání OS překračující 14 dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že OS nesplňuje technické parametry zadání.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

XI. Právní režim a řešení sporů

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout urovnání smírnou cestou.

V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.

Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

XII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Objednatel zamýšlí změnit adresu svého sídla. Smluvní strany sjednávají, že okamžikem doručení oznámení o změně adresy sídla ze strany objednatele druhé smluvní straně, bude adresa Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 na všech místech ve smlouvě nahrazena adresou uvedenou v oznámení.

Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci, nabídka zhotovitele a občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.

Veškeré spory související s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především na úrovni kontaktních osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří-li se spor vyřešit ani zástupcům podepisujícím smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor postoupen k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv smluvní strany.

Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.

Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídková cena

Příloha č. 2 – Doklad o uzavření pojistné smlouvy a její účinnosti

V Praze dne

V Praze dne.....

.....
objednatel

Ing. Jaroslav Kužel
ředitel odboru hospodářské správy
Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

.....
zhotovitel

Vladimír Jansa
jednatel společnosti
Spyron Design s.r.o.

Vyplněná tabulka „Nabídková cena“

Nabídková cena na dodání a instalaci orientačního systému do nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, na adrese Komunardů 1634/44, Praha 7 - Holešovice

Udělení	Bezpečí	Metodika provedení	Výzor nájezdů	Popis	MJ	Množství	Cena / ks bez DPH	DPH	Cena / ks včetně DPH	Callum bez DPH	DPH callum	Callum včetně DPH
Orientační systém do veřejných prostor, umístění orientačního systému, integrovaný systém VČ, kuchyňské kóky	Čelní námit tabule - šířka 180 v výšce 110 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 180 v výšce 85 mm	Základní tabule - vodotěrný typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - u dřevě v provedení akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor, integrovaný systém VČ, kuchyňské kóky	kus	140	1 287,00	21,00%	1 553,07	177 360,00	37 148,80	214 508,80
Orientační systém do veřejných prostor, umístění orientačního systému, kancelář pro 1 - 2 osoby	Čelní námit tabule - šířka 180 v výšce 110 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 180 v výšce 85 mm	Základní tabule - vodotěrný typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - u dřevě v provedení akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor, kancelář pro 1 - 2 osoby	kus	123	1 287,00	21,00%	1 553,07	155 841,00	32 726,81	188 567,81
Orientační systém do veřejných prostor, umístění orientačního systému, kancelář pro 3 - 4 osoby	Čelní námit tabule - šířka 180 v výšce 110 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 180 v výšce 85 mm	Základní tabule - vodotěrný typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - u dřevě v provedení akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor, kancelář pro 3 - 4 osoby	kus	51	1 524,00	21,00%	1 802,04	87 524,00	18 160,54	105 684,54
Orientační systém do veřejných prostor, umístění orientačního systému, kancelář pro 5 - 6 osob	Čelní námit tabule - šířka 180 v výšce 110 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 180 v výšce 85 mm	Základní tabule - vodotěrný typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - u dřevě v provedení akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor, kancelář pro 5 - 6 osob	kus	39	1 382,00	21,00%	1 672,22	53 966,00	11 348,58	65 314,58
Orientační systém do veřejných prostor, umístění orientačního systému, kancelář pro 7 - 8 osob	Čelní námit tabule - šířka 180 v výšce 110 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 180 v výšce 85 mm	Základní tabule - vodotěrný typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - u dřevě v provedení akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor, kancelář pro 7 - 8 osob	kus	130	483,00	21,00%	580,84	80 255,00	1 620,35	81 875,35
Orientační systém na nástěnné výhledy	Tabule z nerezu, horizontální plocha 8 x 2 mm, 8 x 10 mm, 200 mm x 130 mm, 200 mm x 130 mm	Nerezový plech karátovaný, nýty oceli, hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - na nástěnné výhledy, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	38	1 280,00	21,00%	1 548,80	49 892,00	10 483,20	60 375,20
Orientační systém na nástěnné výhledy	Tabule z nerezu, horizontální plocha 8 x 2 mm, 8 x 10 mm, 200 mm x 130 mm, 200 mm x 130 mm	Nerezový plech karátovaný, nýty oceli, hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - na nástěnné výhledy, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	8	1 480,00	21,00%	1 788,80	8 790,00	1 838,80	10 628,80
Orientační systém na nástěnné výhledy	Tabule z nerezu, horizontální plocha 8 x 2 mm, 8 x 10 mm, 200 mm x 130 mm, 200 mm x 130 mm	Nerezový plech karátovaný, nýty oceli, hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - na nástěnné výhledy, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	1	1 380,00	21,00%	1 672,00	1 380,00	273,00	1 672,00
Orientační systém v ústředí na komunikaci	Plocha pro nástěnné umístění 500 mm x 200 mm	Plano / plech z nerez karátovaného plechu 8, 2mm, oceli nýty hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - v komunikaci, nástěnné umístění, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	8	1 250,00	21,00%	1 512,50	7 500,00	1 575,00	9 075,00
Orientační systém v ústředí na komunikaci	Plocha pro nástěnné umístění 500 mm x 200 mm	Plano / plech z nerez karátovaného plechu 8, 2mm, oceli nýty hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - v ústředí na komunikaci, nástěnné umístění, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	33	1 750,00	21,00%	2 117,50	58 900,00	11 781,00	70 681,00
Orientační systém v ústředí na komunikaci	Plocha pro nástěnné umístění 500 mm x 200 mm	Plano / plech z nerez karátovaného plechu 8, 2mm, oceli nýty hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - v ústředí na komunikaci, nástěnné umístění, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	31	2 200,00	21,00%	2 662,00	88 200,00	14 922,00	103 122,00
Orientační systém v ústředí na komunikaci	Plocha pro nástěnné umístění 500 mm x 200 mm	Plano / plech z nerez karátovaného plechu 8, 2mm, oceli nýty hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - v ústředí na komunikaci, nástěnné umístění, tabule z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	1	7 800,00	21,00%	9 438,00	7 800,00	1 638,00	9 438,00
Orientační systém (nerez) orientace stěn v 1 NP	Čelní námit tabule - šířka 910 v výšce 1800 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 910 v výšce 1540 mm	Základní tabule - vodotěrný 2x typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - nerez orientace stěn v 1 NP, tabule z akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor	kus	4	7 900,00	21,00%	9 558,00	31 800,00	6 830,00	38 630,00
Orientační systém (výhledové tabule) v ústředí na komunikaci	Čelní námit tabule - šířka 1300 v výšce 800 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 1300 v výšce 500 mm	Základní tabule - vodotěrný 2x typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - výhledové tabule v ústředí na komunikaci, tabule z akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor	kus	8	4 500,00	21,00%	5 400,00	35 800,00	5 418,00	41 218,00
Orientační systém (pátní tabule) v ústředí na komunikaci	Čelní námit tabule - šířka 300 v výšce 540 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 300 v výšce 480 mm	Základní tabule - vodotěrný 2x typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - pátní tabule před výhledy a v ústředí na komunikaci, tabule z akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor	kus	3	3 800,00	21,00%	4 596,00	11 400,00	2 354,00	13 754,00
Orientační systém (pátní tabule) v ústředí na komunikaci	Čelní námit tabule - šířka 300 v výšce 420 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 300 v výšce 360 mm	Základní tabule - vodotěrný 2x typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - pátní tabule před výhledy a v ústředí na komunikaci, tabule z akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor	kus	6	9 800,00	21,00%	11 858,00	22 800,00	4 788,00	27 588,00
Orientační systém (pátní tabule) v ústředí na komunikaci	Čelní námit tabule - šířka 300 v výšce 360 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 300 v výšce 300 mm	Základní tabule - vodotěrný 2x typový štít z akrylového termostu, dekor nerez (bez popisu), v 180° úhlu ovládnutí (základní štít s akrylovým středním tělesem) - materiál: plastová průhledná fólie a fóty (bez kování) (ESG) 5mm. Postřehová fólie je dodávána seřaditelná.		Orientační systém - pátní tabule před výhledy a v ústředí na komunikaci, tabule z akrylového termostu v 180° úhlu ovládnutí horizontálně 7 mm, montáž na stěnu přírubou, standardní provedení do veřejných prostor	kus	34	3 800,00	21,00%	4 596,00	91 200,00	19 182,00	110 382,00
Orientační systém (nerez) informační panel ve veřejném ústředí	Čelní námit panel - šířka 910 v výšce 1 200 mm, výšková pozice nad stropem pro výhledový systém - šířka 910 v výšce 910 mm	Čelní námit panel z nerez karátovaného plechu 8, 2mm, oceli nýty hrany zaoblené, potěr UV stabilizovaný, fóty nerezová fólie, výšková pozice 80 mm, výšková pozice 100 mm, 80 mm, detailní informace a popis programu do PD		Orientační systém - nerez informační panel ve veřejném ústředí, panel z nerezového plechu v provedení s karátovaným nerezem a UV stabilizací, montáž a držák 10 mm, detailní informace a popis programu do PD	kus	1	29 900,00	21,00%	36 079,00	29 900,00	6 369,00	36 269,00

Výplňové buňky tabulky obsahují odkazy na soubory "H". Nabídkový přehled orientačního systému musí splňovat uvedené parametry. Celkovou nabídkovou cenu bez DPH uvedenou v buňce "K21" uveďte do návrhu smlouvy. Celkovou nabídkovou cenu s DPH uvedenou v buňce "M21" uveďte do návrhu smlouvy. Jednotkové ceny musí být uvedeny včetně montáže, pomocného materiálu (šrouby, hmoždinky, kotvící materiál apod.), dopravy, zařízení stavebního sd.

Účastník prohlašuje, že v nabídce uvedl všechny skutečné a veřejné náklady nutné k plnění předmětu veřejné zakázky, nabídka splňuje požadavky a parametry uvedené v projektové dokumentaci Ateliér Masák & Partner s.r.o "Orientační systém v budovách NKÚ" z 17. 02. 2023 a že uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nebudou překročeny, výjma případné změny zákona o DPH. Uvádění hodnoty v tabulce výše odpovídá skutečnosti a jsou pravdivé.

Účastník prohlašuje, že uvedené ceny dojdí po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí díla pro případné doplnění nebo výměnu dílů orientačního systému.

V Praze dne 20.3.2023

Spyron Design s.r.o.
 V Hlaji 15/1092, 170 00 Praha 7
 Provozovna: Českobrodská 5
 190 11 Praha 9 - Běchovice
 DIČ: CZ25101790

Vladimír Janča jednatel společnosti Spyron Design s.r.o.
 osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

Doklad o uzavření pojistné smlouvy a její účinnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura Východní Čechy
oblastní zastoupení
Aloise Hlavatého 2205, 508 01 Hořice

vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu
číslo 8603528892

s

Spyron Design s.r.o.
V háji 1092/15, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 25101790
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. značka C 49766

Pojištění podnikatelských rizik – T14

Pojištěné riziko: pojištění odpovědnosti za újmu na limit 10.000.000,-Kč

Platnost smlouvy: 8. února 2021 – 7. února 2031

Pojistné: pojistné období od 8. února 2023 - 7. února 2024 je uhrazeno

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Hořicích dne 30.3.2023


Irena Černá
generální reprezentant


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
KANCELÁŘ HOŘICE V POUŠŤI, JAGUNOS
A. HAVATÝHO 2205
508 01 HOŘICE
Odpovědnost


Michaela Němcová
asistentka generálního reprezentanta